



<b>Produkt</b> Product	<b>2-Schicht-Fertigparkett</b> Wooden flooring 2-layer
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch angeräuchert</b> European oak light smoked
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>10 mm</b> 10 mm
<b>Breite</b> width	<b>70 mm</b> 70 mm
<b>Länge</b> length	<b>490 mm</b> 490 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Decklage/Nutzschicht 3,6 mm Eiche / Gegenzug 6,4 mm Nadelholzträger</b> Wearlayer 3,6 mm oak / 6,4 mm softwood
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Hartwachsgeölt   UV-lackiert</b> wax oiled   uv-laquered
<b>Verbindung</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b> edges	<b>scharfkantig</b> sharpe edges
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>6 kg</b> 6 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,100 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13489</b> analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1</b> Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formalydehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>≤ 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>

### Sortierungsbeschreibung

Bei der Eiche angeräuchert Selekt handelt es sich um die reinste Sortierung, welche Ruhe ausstrahlt. Beim Anröchern von Eiche reagiert die Gerbsäure der Eiche mit Ammoniak. Hierdurch verändert sich diese im Farbton zu einem warmen, mittleren Braunton. Sie ist im Prinzip astrein und frei von Splint, geringfügige Farbunterschiede sind erlaubt. Lieferbar mit Oberflächenveredelung hartwachsgeölt oder lackiert. Herkunftsland der Eiche angeräuchert Selekt ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

### Sort description

This grading of light smoked select is one of our calmest of the oak 2-layer flooring range. We get such red-brown color with ammoniac. This grading is without knots and without sapwood. The surface is oil-waxed or lacquered. The continent of origin is Europe, from sustainable forestries.