



| | |
|---|--|
| Produkt Product | 2-Schicht-Fertigparkett Wooden flooring 2-layer |
| Holzart species | Teak Teak |
| Botanische Bezeichnung Botanic name | Tectona grandis Tectona grandis |
| Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556 | TEGR TEGR |
| Stärke thickness | 10 mm 10 mm |
| Breite width | 70 mm 70 mm |
| Länge length | 490 mm 490 mm |
| Aufbau Composition | Decklage/Nutzschicht 3,6 mm Teak / Gegenzug 6,4 mm Nadelholzträger Wearlayer 3,6 mm teak / 6,4 mm softwood |
| Oberflächenveredelung surface finish | UV-lackiert uv-laquered |
| Verbindung profile | vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides |
| Kanten edges | scharfkantig sharpe edges |
| Gewicht pro m² weight per sqm | 6 kg 6 kg. |
| Holzfeuchte wood moisture | Ca. 9% Ca. 9% |
| Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance | ~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W |
| Produktionsnorm norm of production | analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489 |
| Brandschutzklasse fire class | Dfl-S1 Dfl-S1 |
| Formaldehydklasse class of formalydehyde | E1 |
| Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol | ≤ 5 ppm |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological) | Gebrauchsklasse 1 |
| Bruchfestigkeit break resistance | NPD |
| Rutschverhalten slide performance | NPD |

Sortierungsbeschreibung

Teak Selekt ist eine schöne, cognacfarbene Holzart aus Indonesien welche im Prinzip astrein und frei von Splint ist, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Lieferbar mit Oberflächenveredelung lackiert. Teak Selekt stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading of teak select is one of our calmest selections of the 2-layer flooring. This grading is without knots and without sapwood. The surface is lacquered. The continent of origin is Indonesia from sustainable forestries.