



<b>Produkt</b> Product	<b>Landhausdiele 3-Schicht</b> Wooden flooring 3-layer
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN 13556</b> European mark according DIN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>14 mm</b> 14 mm
<b>Breite</b> width	<b>190/220 mm</b> 190/220 mm
<b>Länge</b> length	<b>1830/1900/2190/2200 mm (1-2 Lagen gestoßen)</b> 1830/1900/2190/2200 mm (1-2 layer short length)
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 3,6 mm Eiche / Mittellage ca. 8,2 mm Kiefer / Gegenzug ca. 2,2 mm Fichte/Kiefer</b> Approx 3,6 mm oak / 8,2 mm Pine / 2,2 mm Spruce/Pine
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturl belassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert   gebeizt   gelaugt   gekälkt</b> unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b> profile	<b>Välinge 5G-C Drop Down (Clic)</b> Välinge 5G-C Drop Down (clic)
<b>Kanten</b> edges	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b> micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>10 kg</b> 10 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,100 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13489</b> analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1)</b> Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>≤ 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	Unsere Eiche Naturelle ist eine ruhige Sortierung welche Natürlichkeit ausstrahlt, Äste mit einem Durchmesser von circa 20-30 mm (kleinster Durchmesser), sowie natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist naturbelassen. Herkunftsland der Eiche Naturelle ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
Sort description	This grading of oak naturelle is one of our quality selections of oak planks. This grading has knots to knots to approximately 20-30 mm in smallest diameter. The open knots are filled and the colour is natural without sapwood. The country of origin is Europe from sustainable forestries.