

MASSIVHOLZDIELEN

Instandhaltung und Pflege

Lieber Kunde,

ganz herzlichen Dank für den Kauf unserer Massivholzdielen. Bitte beachten Sie die sehr wichtigen Hinweise zur Verlegung und Pflege, diese tragen zur schönen Optik und Werterhaltung ihres hochwertigen Produktes bei.

Restfeuchtigkeit im Estrich: Zementestrich bis zu 2,0 %, Zementestrich mit Fußbodenheizung bis zu 1,8 %, Spanplatten, OSB: 9 % (+/- 2 %).

Die Oberfläche, auf der die Grundierung aufgetragen wird, muss sauber, kompakt, glatt, von angemessener Saugfähigkeit und ohne Risse sein. Die Grundierung wird nach Herstellerangabe mit ca. 0,1 kg/m² aufgetragen.

Der Kleber wird gemäß der Gebrauchsanweisung des Lieferanten aufgetragen. Ca. 800 - 1200 g/m² nach Herstellervorgabe.

Die zulässige Feuchtigkeit des Parketts beträgt 9% (+/-2%). Verlegtes Parkett muss eine Feuchtigkeit aufweisen, die der Gleichgewichtsfeuchte des Parketts in Bezug auf das Raumklima möglichst nahe kommt.

Wir empfehlen ihnen ca. 5-10% über ihren tatsächlichen Bedarf zu bestellen. Das hilft wenn erforderlich, Dielen mit kleineren holztypischen Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur, sowohl auch mit leichten Beschädigungen die auf dem Transportweg entstanden sind, auszutauschen. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, die durch Nutzung entstandene Schäden mit neuem Material zu ersetzen.

Der Raum sollte keiner Zugluft ausgesetzt sein, die Temperatur muss zwischen ca. 18°C und 20°C liegen und die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 60%.

Fallende längen verpackung = Faire aufteilung verschiedene längen, 20% - 60% - 20% (kurz - mittel - lang)

Wenn die Luftfeuchtigkeit unter 45 % liegt, kann Ihr Holzboden austrocknen, was zum Absplittern des Materials führen kann.

Wenn die Luftfeuchtigkeit über 60 % liegt, können Ihre Holzboden anfangen zu quellen, was dazu führen kann, dass sich die Dielen verziehen oder schüsseln.

Der Boden muss von einem Fachmann nach den Anweisungen des Herstellers und unter Beachtung der allgemeinen Standards und Normen, die für Bodenbeläge gelten, verlegt werden.

Es wird empfohlen, alle Aufzeichnungen über die Verlegung aufzubewahren, wie z. B. die Estrichfeuchte, die Menge des verwendeten Klebers, den Feuchtigkeitsgehalt des festen Bodens, die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit sowie andere Aufzeichnungen.

Pflegen Sie Ihren Boden immer mit den dafür zugehörigen Pflegemitteln für geölte, gewachste oder lackierte Oberflächen. Regelmäßige Pflege sorgt für Schutz und Werterhaltung Ihres Bodens.

Beachten Sie für eine ordnungsgemäße Verwendung die für das eingesetzte Pflegeprodukt geltende Anweisung.

Direkte Sonneneinstrahlung sollte hierbei vermieden werden.

Wir wünschen ihnen viel Freude mit ihrem hochwertigen Naturprodukt.