

Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ist ein vorbereitender Reiniger für alle Arten von Holz im Außenbereich (u. a. Böden, Zäune, Außentüren, Carports, Terrassen aus Holz) und Verbundhölzer. Das Produkt entgraut und entfernt grünen Belag und Schmutz.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche mit Wasser befeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch.
2. Etwas **RMC Exterior Wood Cleaner** auftragen.
3. Den zu behandelnden Bereich mit einer Nylonbürste in Längsrichtung des Holzes schrubben. Das Produkt bildet Schaum. Bei hartnäckigem Belag die Behandlung eventuell wiederholen.
4. Sehr gründlich mit Wasser nachspülen.
5. Die Fläche gut trocknen lassen (+/- 30 Minuten bei 20 °C und guter Belüftung).
6. Mit dem Rubio Monocoat Exterior Öl Ihrer Wahl behandeln.

Eine gründliche Reinigung ist maßgebend für die Behandlung nachfolgender Pflegeprodukte und dem Schutz der Holzoberfläche. Sowohl vergrautes, als auch un- und behandeltes Holz sollte zuvor immer mit dem **RMC Exterior Wood Cleaner** gereinigt werden.

VORTEILE:

- Unbehandeltes Holz:

- > Von Natur aus in bestimmten Holzarten vorkommende Inhaltsstoffe werden ausgewaschen.
- > Die Holzporen werden geöffnet, was eine bessere Haltbarkeit des Schutzes garantiert.

- Bereits behandeltes Holz:

- > Bei einem nicht-schichtbildenden Holzschutzmittel, das schon vor mehr als einem Jahr aufgetragen wurde, entfernt **RMC Exterior Wood Cleaner** alle Reste dieser Behandlung.
- > Bei Farbe oder Lack muss die Oberfläche abgeschliffen, gebeizt oder sandgestrahlt werden.

VERBRAUCHSMENGE:

Manuelle Anwendung: +/- 15 m²/L

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind indikativ. Die Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart.

ENTSORGUNG:

Leere Dosen und Produktreste ordnungsgemäß entsorgen.

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate lang unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei aufbewahren.

PACKUNGSGRÖSSE:

Flasche 100 ml und 1 L, Dose 5 L

IHR VERTEILER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter

können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

Datum TDS: 16/11/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

